

敷鉄板洗浄装置 CPW型



敷鉄板の

洗浄作業の効率化・負担軽減

作業員の安全確保に貢献！



**自動洗浄による
作業現場の効率化！**

人による洗浄を機械による自動洗浄に切り替えることで省人化が図れ、人手不足の解消と作業現場の効率化に繋がります。



**洗浄作業の
負担を軽減！**

反力の大きい高圧洗浄機による作業をなくし、作業員の負担を大幅に軽減します。



**作業員の
安全を確保！**

洗浄時のクレーン作業等、危険を伴う作業を減らし、事故や怪我などのリスクを低減します。

水の循環利用による使用水量削減！



洗浄水の圧送に水中ポンプを使用しているため、水の循環利用が可能となり、高圧洗浄機で洗浄する場合と比較して使用水量の大幅な削減が図れます。

排泥コンベヤにより汚れの流出を抑制！



(イメージ)



洗浄による泥汚れの飛散が少なく、排泥コンベヤで砂や泥を自動で掻き寄せて排出するため、廃棄が容易です。

機器構成

搬送ロール

敷鉄板を往復移送させることで効率の良い洗浄が可能です。



洗浄ノズル

配管に取り付けられた洗浄ノズルから洗浄水を噴射し、敷鉄板の上下両面を一度に洗浄します。



排泥コンベヤ

洗浄タンク内に溜まった砂や泥を排出します。



洗浄水タンク

本体内に容量8m³の洗浄水タンクを装備し、洗浄水の再利用が可能です。

洗浄ポンプ

洗浄水を圧送・循環させる水中ポンプには、当社の高揚程水中ポンプ『LH322W型』を採用しています。



50/60Hz 共通標準仕様

型 式	CPW-520	
総出力	23.15kW	
洗浄対象	敷鉄板（樹脂製敷鉄板は対象外）	
対象敷鉄板寸法	寸法（単位：尺）	寸法（単位：mm）
	5×10、5×20	1,524×3,048、1,524×6,096
	厚さ 25mm まで	
対象汚れ	泥・砂・粘土による汚れ （モルタル・塗料・油分を含む汚れ・錆は対象外）	
洗浄方式	ロール駆動、高圧スプレー方式	
排泥方式	コンベヤ自動排泥方式	
洗浄時間	3～4分/枚（インバータによる時間調整可能）	
敷鉄板設置方法	フォークリフトによる設置	
寸 法	幅 3,760mm × 長さ 9,115mm × 高さ 1,755mm	
概略質量〔重量〕	8,000/16,000 kg（乾燥 / 運転）	

標準付属品

- 無線操作スイッチ・・・1個
フォークリフトの乗り降りをせずに、遠隔で洗浄装置を運転できます。

特別付属品

- 清澄剤

取扱販売店

株式会社 鶴見製作所
www.tsurumipump.co.jp

大阪本店 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40 TEL 06(6911)2351 FAX 06(6911)1800
東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8 TEL 03(3833)9765 FAX 03(3835)8429

安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。
- 本装置は、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。
- ※ 本装置に示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、[]で示してある数値は参考として併記したものです。
- ※ 本装置に添付されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 本装置内の「OC型」の表記は、当社の機種/型式記号です。

ツルミポンプは、大阪本店、東京本社をはじめ、北海道から沖縄まで、10支店42営業所で全国を網羅する信頼のネットワークを整備しています。

製品に関するご質問はこちらからお問い合わせください。

フリーコール

0120-922-022 (無料)

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00

(土・日・祝日と年末年始・夏季休暇期間中など当社の休日は対応できません)



お近くの営業拠点
(国内ネットワーク)

www.tsurumipump.co.jp/corporate/network/sales.php



メールで
お問い合わせ

sales@tsurumipump.co.jp

SNS公式アカウント

