

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

219-②
※ポリカカバー追加

LEDフラットライトに30W・50Wが新登場!

LEDフラットライト(作業灯)

工場内や工事現場などをより明るく照らす!
より省エネのLED作業灯です。

割れないポリカカバーに交換出荷可能。
食品工場や、大型工場などに!!
(受注生産・別途工賃必要)


防雨型
(IP65)

色温度(昼白色)
**5000
K**

球寿命
**50000
時間**



フラットライト シリーズ **100V**
FLATLIGHT



LED
**30
W**

水銀灯100W以上の明るさ



LED
**50
W**

水銀灯200W同等の明るさ



固有エネルギー消費効率
[100V] **145.2** Lm/W
[200V] **145.2** Lm/W

定格光束
**4500
Lm**

照度(1m)
**1449
Lx**

電線長
3m(ボックスプラグ)



固有エネルギー消費効率
[100V] **153.1** Lm/W
[200V] **156.2** Lm/W

定格光束
**7500
Lm**

照度(1m)
**2844
Lx**

LEN-F30D-SL-50K

- 定格電圧 100V
- 周波数 50/60Hz
- 定格電流 (100V) 0.32A / (200V) 0.16A
- 消費電力 (100V) 31W / (200V) 31W
- 入力電圧範囲 90~264V
- 定格光束 4500Lm
- 照度(1m) 1449Lx

JANコード/4937305-05244-0

梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格 オープン

共通仕様

- 1/10ビーム角 140度
- 演色性 Ra71
- 使用環境温度 -30℃~45℃
- 球寿命 50000時間
- サイズ W196×D84×H253mm(突起除く)
- 質量 2.5kg
- 付属品 M10×25六角ボルトナットセット

LEN-F50D-SL-50K

- 定格電圧 100V
- 周波数 50/60Hz
- 定格電流 (100V) 0.49A / (200V) 0.25A
- 消費電力 (100V) 49W / (200V) 48W
- 入力電圧範囲 90~264V
- 定格光束 7500Lm
- 照度(1m) 2844Lx

JANコード/4937305-05245-7

梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格 オープン

サージプロテクター付もあります。

LED照明は、こんな場所では切れやすいので「サージプロテクター(サージ保護)」が必要です。※但し、すべてのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。

※サージとは、落雷・雷雲や工業機械などから発生する、数千ボルトの電圧のことをいいます。

- 避雷針などの直撃雷に呼応して生じる誘導雷(異常高電圧)が流れる近く
- 雷雲間・雷雲内・落雷などの静電誘導による間接的な大電流が流れる近く
- 高圧電流が流れる送電線および鉄塔の近く
- 高電圧・大電流が発生するモーター・動力機器の近くや工場
- アーク発生時にノイズを放射するアーク溶接機の近くや工場
- 高電圧を放電するネオン看板などの近く

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※本製品は常設用ではありません。看板照明などの常設でご利用の場合は、サージプロテクター付をご使用ください。※LEDにはパワリキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。※200Vでご利用の場合は、必ずアース(接地)をしてください。

総発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは…

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

2016.07.1000

LEDフラットライト(作業灯)を効果的に使用するためのオプションです。

オプション



V-01 (強力鍛造バイス)

■有効幅 70mm
■質量 600g

JANコード/4937305-03216-9
梱包数/内10・外40
元払発送単位/10
標準価格(税別) **3,000円**



TK-02 (単管クランプ)

■適合単管径 $\phi 42.7 \sim 48.6 \text{mm}$
■耐荷重 350kg
■質量 360g

梱包数/—
元払発送単位/30
標準価格(税別) **2,500円**



MG-03 (トリプルマグビタ)

■サイズ W130×D116×H12mm
■質量 333g

JANコード/4937305-05095-8
梱包数/内10・外20
元払発送単位/20
標準価格 **オープン**



SW-01 (防雨型中間スイッチ)

■定格 125V/14A
■保護機能 過負荷保護付 14A
■サイズ W38×D34×H120mm
■質量 64g

JANコード/4937305-04511-4
梱包数/内20・外40
元払発送単位/20
標準価格(税別) **3,000円**



LEN-PC-F30 (ポリカカバー前面パネル)

■適応機種 フラットライト30W
フラットライト50W

梱包数/—
元払発送単位/—
標準価格(税別) **1,200円**



LMF-P90 (パイプ用固定金具)

■パイプ固定可能径 $\phi 80 \sim 90 \text{mm}$
■灯具取付ピッチ 73・104・135・142mm

梱包数/—
元払発送単位/5
標準価格(税別) **10,000円**



LMF-P75 (パイプ用固定金具)

■パイプ固定可能径 $\phi 60 \sim 75 \text{mm}$
■灯具取付ピッチ 73・104・135・142mm

梱包数/—
元払発送単位/5
標準価格(税別) **10,000円**



SPK-01 (スパイク)

■連続耐荷重 5kg
■サイズ $\phi 100 \times H182 \text{mm}$
■質量 114g
■付属品 M10×20六角ボルト
M10平ワッシャー
M10Sワッシャー

梱包数/—
元払発送単位/50
標準価格(税別) **1,500円**



F-01 (2灯用フラットバー)

■質量 825g

JANコード/4937305-03259-6
梱包数/10
元払発送単位/10
標準価格(税別) **2,000円**



S-001 (軽量三脚)

■積載荷重 10kg
■サイズ W1010×
H735~1715mm
■質量 3.4kg

JANコード/4937305-03800-0
梱包数/4
元払発送単位/4
標準価格(税別) **8,000円**



S-01 (スタンダード三脚)

■積載荷重 20kg
■サイズ W912×
H1202~1925mm
■質量 6.5kg

JANコード/4937305-03256-5
梱包数/2
元払発送単位/4
標準価格(税別) **8,000円**



S-02 (スーパー三脚)

■積載荷重 25kg
■サイズ W1118×
H1250~2070mm
■質量 8.8kg

JANコード/4937305-03257-2
梱包数/2
元払発送単位/2
標準価格(税別) **16,000円**