

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

Vol.271-②  
※標準価格表示

## メタルハライドライト1000W同等の明るさ!! (ワイド比較) (当社比)

ハイスペック

サージプロテクター付 <ライン間>6kV / <対アース間>15kV



# Hi-Disk 300w

色温度  
5000  
K

演色性  
Ra70

100V/200V兼用

屋外型 防水規格 IP65

アーム式(吊下げ型) 電源装置一体型

驚異の高効率

固有エネルギー消費効率  
**170** Lm/W

定格光束  
**52000** Lm

固有エネルギー消費効率  
(100V) **167.7** Lm/W  
(200V) **173.3** Lm/W

口金式E39と  
投光器型

(電線5mポッキングプラグ付)  
もあります。

乳白ワイド



L300V2-P-HMW-50K-N

質量: 7.6kg  
JANコード/4937305-05471-0  
梱包数/1 元払発送単位/1  
標準価格(税別) **172,000**円

ワイド



L300V2-P-HW-50K-N

質量: 7.5kg  
JANコード/4937305-05470-3  
梱包数/1 元払発送単位/1  
標準価格(税別) **172,000**円

### L300V2-P-HMW-50K-N(乳白ワイド)


1/2ビーム角 **120度**

1/10ビーム角 **190度**

■実測照度

| 距離 | 中心照度    |
|----|---------|
| 1m | 14700Lx |
| 2m | 3800Lx  |
| 3m | 1800Lx  |
| 4m | 1050Lx  |
| 5m | 720Lx   |

■直射水平面照度



※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

### L300V2-P-HW-50K-N(ワイド)


1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **160度**

■実測照度

| 距離 | 中心照度    |
|----|---------|
| 1m | 17000Lx |
| 2m | 4500Lx  |
| 3m | 2100Lx  |
| 4m | 1220Lx  |
| 5m | 830Lx   |

■直射水平面照度



※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。




#### 〈共通仕様〉

- 入力電源 100V/200V (50/60Hz)
- 定格電流 (100V)3.1A / (200V)1.5A
- 消費電力 (100V)310W / (200V)300W
- 入力電圧範囲 90 ~ 305V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- 入力電線 0.3m(切放し)

〈付属品〉 M10×25六角ボルトナットセット × 2

#### ■サイズ

※単位: mm



※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※LEDにはパラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさ・固有エネルギー消費効率が異なる場合があります。 ※200Vでご使用の場合は、必ずアース(接地)をしてください。

# 投光用や吊下げに、様々な設置に対応できる多種多様なオプション。

### アーム式オプション

平面取付台  
**L-BR-DFL**  
梱包数 / -  
元払発送単位 / 10  
標準価格(税別)  
**5,000円**  
※ディスクライトシリーズの  
アーム式に共通です。



**投光器として  
設置時**




10.2穴  
Φ18  
R9  
R55  
135  
(単位: mm)

※灯具は付属しておりません。

### 吊下げ用オプション

ディスクライト  
吊下げ用チェーン  
**L-DHC**  
●全長: 375mm  
※別注にて任意の  
長さ製作可能。



梱包数 / -  
元払発送単位 / 5  
標準価格(税別)  
**3,000円**

※写真は取付例です。灯具は付属しておりません。

### ガード

ディスクライト用ガード  
**DG-H200**(300W・200W用)  
万一の衝撃からLEDとレンズを保護!



梱包数 / -  
元払発送単位 / -  
標準価格(税別)  
**7,000円**

※すべての衝撃からの保護を  
保障するものではありません。

### 電柱&パイプ用設置具

電柱&パイプ用取付金具  
**LMF-F150**  
M12×30ボルトナットセット  
2セット付属  
●サイズ:  
W150×D168×H103mm



電柱用バンド  
**LMF-B370**  
適応柱径: Φ195~350mm  
梱包数 / -  
元払発送単位 / -  
標準価格(税別) **3,500円**



パイプ用バンド  
**LMF-B160**  
適応柱径: Φ60.5~160mm  
梱包数 / -  
元払発送単位 / -  
標準価格(税別) **1,500円**




(単位: mm)  
30  
155  
168  
2-Φ18穴  
73  
104

※取付時は、バンドと**L-BR-DFL**が必要です。

※写真は取付例です。  
灯具は付属しておりません。

### 防雨型中間スイッチ


**SW-01**  
**SW-01BK**  
スイッチなしをスイッチ付に!  
梱包数 / 内20・外40  
元払発送単位 / 20  
標準価格(税別)  
**3,000円**



**100V専用**  
**防雨型**  
過電流保護  
**14A**

### ディスクライト用角度変換ベース

**L-BR-DA**  
M10×25ボルトナットセット  
2セット付属  
梱包数 / -  
元払発送単位 / -  
標準価格(税別)  
**5,000円**



●サイズ (単位:mm)  
5-Φ11穴  
135  
135  
200  
200

勾配天井や登り梁などの設置に  
照射方向  
斜めや  
横向き  
取付不可  
取付穴ピッチが  
確保できない。




上記のように、照射方向と  
取付方向が適合しない、  
取付穴ピッチが設けられ  
ない時に便利です。

※ディスクライト500Wまで対応 ※イラストは取付イメージです。灯具は付属しておりません。

### パイプ用固定金具

**LMF-P90**  
(パイプ径φ80/φ90用)  
**LMF-P75**  
(パイプ径φ60/φ75用)  
梱包数 / -  
元払発送単位 / 5  
標準価格(税別)  
**10,000円**



●サイズ (単位:mm)  
180  
142  
104  
100  
73  
135  
104  
135

《適応機種》  
ディスクライト・  
フラットライト・  
ホールライトシリーズ

フラットライト  
ホールライト150W  
M10取付け  
ボルトナット  
ディスクライト・ホールライト120W

総発売元

 **日動工業株式会社**

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。