

鉄筋ツライチカッター

DFC-19C (コントローラー付)

径19mmまでの材料を ツラで切断！

従来の鉄筋カッターでは、先端部分が大きく挿入不可能だった幅狭箇所やキワ切りが可能になった新鋭機です。差し筋をツラで切断、開口部をツラで切断、アンカーボルトの除去などあらゆるツラ切断が可能になりました。

軽量 **3.0kg**

価格 ￥130,000


用途いろいろ！



幅狭箇所も楽々、開口部をツラで切断。
アンカーボルトの除去作業に。差し筋をツラで切断。

※ハンドルは現場に応じて
左右両方につけられます。

◎ 切断効率を高める
純正チップソー [4枚1セット]



チップソー

1セット(4枚) ￥40,000

◎ チップソーの平均交換時期と効率の良い切断時間

鉄筋径	標準切断時間	切断本数
D-10	3秒	1,000本
D-13	3秒	1,000本
D-16	5秒	800本
D-19	6秒	500本


仕様

型式	DFC-19C
切断可能径	SD345 D10~D19
電源	単相交流 100V 50/60 Hz □
電流	10.5 A
回転数	2,000 RPM
チップソー寸法	外径 110×厚1.5(mm) 超硬
本体寸法	350(L)×210(W)×100(H)mm
質量	3.0kg (コード除く)

付属品：チップソー 1枚・保護メガネ・工具セット
サイドハンドル


オプション

◎ カバー4.5 (1FC3101601)




■ カバー4.5
底板圧4.5mmのカバーで、振動・プレを低減し、チップソーを欠けにくくします。切断面がおおよそ5mm残るためツラ切断には向きませんが、開口部などの切断にご使用いただけます。

¥3,000



W3/4以下の
全ネジを切断。
バリ取り不要で
ナットが入ります。



鉄筋径に応じて調整できます。→