

■他社比較表

仕様			やまびこ			H社	A社	R社
			RB180FV-HA	RB180FV	RB18	CB18FA3	ビーバー6F	マティスXB180 WA
切断能力	直角時	丸パイプ	φ 185	φ 185	φ 185	φ 180	φ 180	φ 180
		角パイプ	□175	□175	□175	□150	□150	□150
		H型鋼	200×100	200×100	200×100	150×150	150×125	—
		丸棒	φ 80	φ 80	φ 80	φ 60	φ 80	φ 80
	45度時	丸パイプ	φ 115	φ 115	φ 100	φ 115	φ 77	φ 80
		角パイプ	□100	□100	□100	□100	□75	□80
		H型鋼	100×100	100×100	100×100	100×100	—	—
		丸棒	φ 55	φ 55	—	φ 45	φ 75	—
過重調整			油圧式	バネ式	バネ式	バネ式	バネ式	
電源 V			単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	
電流 A			50Hz 4.8 60Hz 4.4	50Hz 4.8 60Hz 4.4	50Hz 4.8 60Hz 4.4	50Hz 6.8 60Hz 5.8	—	—
出力 W			200	200	200	250	200	250
バイス方式			平バイス 0度～45度	平バイス 0度～45度	平バイス 0度～45度	平バイス 0度～45度	平バイス 0度～45度	平バイス 0度～45度
質量 kg			52	49	54	43	47	44
コンター機能			○	○	×	×	×	×
外形寸法 mm 長さ×幅×高さ			1017×458×450	1017×458×450	950×320×395	—	975×415×415	865×355×415
ブレードサイズ mm 長さ×幅×厚さ			1840×13 ×0.65	1840×13 ×0.65	1770×13 ×0.65	1840×12.5 ×0.65	1640×13×0.65	1625×13×0.65

アクセサリ(別売品)

●バンドソー用ソーブレード(のこ刃)

(例)8山※

(例)24山※

※のこ刃1インチ
当りの刃数

用 途	規 格	のこ刃呼称	商品コード	価格/本	販売単位 (本/箱)	適合機種
鋼材・非鉄材	 0.65t×13W×1840L	RB180NF-8	X403000100	¥2,160(税込)(税抜価格¥2,000)	10	RB180FV-HA RB180FV 日立CB18F3
		RB180NF-14	X403000110	¥2,160(税込)(税抜価格¥2,000)	10	
		RB180NF-18	X403000120	¥2,160(税込)(税抜価格¥2,000)	10	
		RB180NF-24	X403000130	¥2,160(税込)(税抜価格¥2,000)	10	
ステンレス 鋼材・非鉄材		RB180BM-8	X403000140	¥5,940(税込)(税抜価格¥5,500)	5	日立B18FA2
		RB180BM-14	X403000150	¥5,940(税込)(税抜価格¥5,500)	5	日立CB18F2
		RB180BM-18	X403000160	¥5,940(税込)(税抜価格¥5,500)	5	日立CB18A2

お問い合わせは