

For Earth, For Life

Kubota

NEW クボタゴムクロキャリア

RG30C-5 / RG30C-5-D4

(一方ダンプ)

(回転ダンプ)

排ガス規制(オフロード法)2014年基準適合 3トンダンプ



最大積載量
3,000kg

燃費を抑える
ECOモード

仕様

型 式			RG30C-5 (一方ダンプ)	RG30C-5-D4 (回転ダンプ)
機体寸法	全 長	mm	3,280	3,370
	全 幅	mm	1,645	1,620
	全 高	mm	2,370	
	機械質量	kg	2,460	2,740
エンジン	形 式		クボタ V2403	
	名 称		水冷4サイクル4気筒ディーゼル	
	定格出力/回転数	kW [PS] / rpm	37.4 [50.8] / 2700	
	排 気 量	L [cc]	2,434 [2434]	
	駆動方式		セル	
走 行 部	燃料タンク容量	L	60	
	クローラ中心距離	mm	1,230	
	タンブラ中心距離	mm	1,960	
	接 地 長	mm	1,425	
	シュー幅	mm	320	
	最低地上高	mm	285	
	変速段数		HST (2段切替)	
荷台寸法	走行速度	km/h	1速0~6、2速0~11	
	床面地上高	mm	770	910
	荷台高さ (内寸)	mm	370	420
	荷台幅 (内寸)	mm	1,420	1,300
	荷台長さ (内寸)	mm	1,685	1,750
	最大積載量	kg	3,000	
	荷台容積 (平積/山積)	m³	0.89/1.26	0.90/1.25

●本カタログ記載の仕様は予告なく変更させていただくことがあります。

株式会社クボタ建機ジャパン