

GBH 2-18 E
¥ 24,000

- ▶ 軽量2.0 kg
- ▶ コンパクトボディ
- ▶ 電子無段変速

最小スミヨセ寸法：30mm



能力:コンクリート: 18 mmφ
 能力:鉄工: 13 mmφ
 能力:木工: 30mmφ
 電源: 100V(50-60Hz)
 消費電力: 550W
 回転数: 0 - 1,550 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 - 3,960 min⁻¹ (回/分)
 質量: 2.0kg
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 15 m/s²
 振動3軸合成値 金工穴あけ: < 2.5 m/s²
 振動3軸合成値 ネジ締め: < 2.5 m/s²
 コード: 5m
 *SDS回転チャックセット使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

Dimensions (H) 191X(W) 316mm
 カーボンブラシ 1619P01777



0611258251 EAN: 3165140344333



キャリングケース付 (プラスチック製) 2605438524 ¥ 5,300 (先端工具別売)

GBH 2-18 RE
¥ 26,000

- ▶ 軽量2.0 kg
- ▶ コンパクトボディ
- ▶ 電子無段変速
- ▶ 正転・逆転機構

最小スミヨセ寸法 30mm



能力:コンクリート: 18 mmφ
 能力:鉄工: 13 mmφ
 能力:木工: 30 mmφ
 電源: 100V(50-60Hz)
 消費電力: 550W
 回転数: (正転): 0 - 1,550 min⁻¹ (回転/分)
 回転数: (逆転): 0 - 930 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 - 3,960 min⁻¹ (回/分)
 質量: 2.0kg
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 15 m/s²
 振動3軸合成値 金工穴あけ: < 2.5 m/s²
 振動3軸合成値 ネジ締め: < 2.5 m/s²
 コード: 5m
 *SDS回転チャックセット使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

Dimensions (H) 191X(W) 316mm
 カーボンブラシ 1619P01777



0611258351 EAN: 3165140344258



キャリングケース付 (プラスチック製) 2605438524 ¥ 5,300 (先端工具別売)

GBH 2-22 E
¥ 29,000

- ▶ 耐久性バツグンの鉄人ハンマードリル
- ▶ 穴あけ専用機
- ▶ 電子無段変速

最小スミヨセ寸法 35mm



能力:コンクリート: 22 mmφ
 能力:ダイヤモンドコア: 65 mmφ
 能力:鉄工: 13 mmφ
 能力:木工: 30mmφ
 電源: 100V(50-60Hz)
 消費電力: 620W
 回転数: 0 - 1,000 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 - 4,400 min⁻¹ (回/分)
 質量: 2.3kg
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 16 m/s²
 コード: 5m
 *SDS回転チャックセット使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

Dimensions (H) 210X(W) 342mm
 カーボンブラシ 1617000525



0611250638 EAN: 3165140285087



キャリングケース付 (プラスチック製) 2605438524 ¥ 5,300 (先端工具別売)

GBH 2-22 RE
¥ 32,000

- ▶ 耐久性バツグンの鉄人ハンマードリル
- ▶ 電子無段変速
- ▶ 正転・逆転機構

最小スミヨセ寸法 35mm



能力:コンクリート: 22 mmφ
 能力:ダイヤモンドコア: 65 mmφ
 能力:鉄工: 13 mmφ
 能力:木工: 30 mmφ
 電源: 100V(50-60Hz)
 消費電力: 620W
 回転数: 0 - 1,000 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 - 4,400 min⁻¹ (回/分)
 質量: 2.3kg
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 16 m/s²
 コード: 5m
 *SDS回転チャックセット使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

Dimensions (H) 210X(W) 342mm
 カーボンブラシ 1617000525



0611250738 EAN: 3165140284936



キャリングケース付 (プラスチック製) 2605438524 ¥ 5,300 (先端工具別売)

GBH 2-26 RE
¥ 33,000

- ▶ クラス最速の穴あけスピード
- ▶ 電子無段変速
- ▶ 正転・逆転機構

最小スミヨセ寸法 32mm



能力:コンクリート: 26 mmφ
 能力:ダイヤモンドコア: 80 mmφ
 能力:鉄工: 13 mmφ
 能力:木工: 30mmφ
 電源: 100V(50-60Hz)
 消費電力: 800W
 回転数: 0 - 900 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 - 4,000 min⁻¹ (回/分)
 質量: 2.7kg
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 15 m/s²
 コード: 5m
 *SDS回転チャックセット使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

Dimensions (H) 210X(W) 377mm
 カーボンブラシ 1617000525



0611251738 EAN: 3165140340014



キャリングケース付 (プラスチック製) 2605438098 ¥ 5,300 (先端工具別売)

GBH 2-26 DE
¥ 38,000

- ▶ クラス最速の穴あけスピード
- ▶ 電子無段変速
- ▶ 軽破つりモード (バリオロック機構)

最小スミヨセ寸法 32mm



能力:コンクリート: 26 mmφ
 能力:ダイヤモンドコア: 80 mmφ
 能力:鉄工: 13 mmφ
 能力:木工: 30 mmφ
 電源: 100V(50-60Hz)
 消費電力: 800W
 回転数: 0 - 900 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 - 4,000 min⁻¹ (回/分)
 質量: 2.7kg
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 15 m/s²
 振動3軸合成値 はつり: 14 m/s²
 コード: 5m
 *SDS回転チャックセット使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

Dimensions (H) 210X(W) 377mm
 カーボンブラシ 1617000525



0611253638 EAN: 3165140343985



キャリングケース付 (プラスチック製) 2605438098 ¥ 5,300 (先端工具別売)