

PDS390S-5B1F

Trailer & Box Type

NEW

圧力2段切替



ココがポイント！！

- 圧力2段切替 (1.03MPa ⇄ 0.7MPa)
- トレーラとボックスの変更が簡単に出来ます
- 2t車に積載可能 (ボックスタイプ)
運転整備重量1,870kg
- 段積み保管が可能 (ボックスタイプ)
- 折畳式ドロワーを採用 (トレーラタイプ)
- 取り回しが容易な3輪式 (トレーラタイプ)

* 写真 PDS390S-5B1F(ボックスタイプ)

仕様

項目	モデル	PDS390S-5B1F(ボックス)	PDS390S-4B1F(トレーラ)
----	-----	--------------------	--------------------

● コンプレッサ

空気量	8.9m ³ /min
吐出圧力	1.03Mpa
	0.7 Mpa
空気槽容量	0.098m ³
サービスバルブ	20A・4ヶ 50A・1ヶ

● ディーゼルエンジン

エンジン	いすゞDD-4BG1T
燃料	軽油
燃料タンク容量	180L
エンジンオイル量	13L
冷却水量	13L
バッテリー	80D26R 2ヶ

● 寸法・質量

全長	2,600mm	3,865mm (ドロワーを立てた状態 3,060)
全幅	1,300mm	1,525mm
全高	1,400mm	1,760mm
運転整備重量	1,870kg	2,040kg

高圧力
1.03MPa

切替
8.9m³/min

標準圧力
0.7MPa

北越工業 株式会社

金沢営業所: 金沢市長田2-28-14

TEL (076)233-1152 FAX(076)233-1262