

用途で選べる全4タイプ  
セーフティブロック

# 昇降・定位置作業の安全

ワイヤーロープ式

## SBシリーズ



**A D** 付き  
(10m)  
SB-10型



**A D** 付き  
(12m)  
SB-12型



**A D** 付き  
(16m)  
SB-15型



**A D** 付き  
(20m)  
SB-20型



**A D** 付き  
(25m)  
SB-25型

### 取り付け&引き出し用ロープ

**A** 台付ロープ(カラビナ付き)

3ッ打ナイロンロープ  
直径14mm 長さ1,300mm (カラビナ含む)

**B** 台付ロープ(フック・カラビナ付き)

3ッ打ナイロンロープ  
直径16mm 長さ1,100mm (フック・カラビナ含む)

**C** 台付ロープ

3ッ打ナイロンロープ  
直径14mm 長さ1,200mm



SPEC.

型番	本体ケース寸法(mm)			ランヤード		「安全帯構造指針」 要求値	使用荷重の範囲 (使用者の装備を含む重量)	製品重量	標準 付属品
	高さ	幅	厚さ	材質	有効長さ(m)				
SB-10	262	198	90	直径4mm ワイヤーロープ (亜鉛引き鋼線)	10.0	最大衝撃荷重 8.0kN以下  落下距離 2.0m以内	30~100kg	約 4,000g	<b>A</b>  <b>D</b>
SB-12			12.0		約 4,200g				
SB-15	287	218	90		16.0			約 4,800g	
SB-20	329	257	122		20.0			約 7,400g	
SB-25					25.0			約 7,700g	

**D** 引寄ロープ  
ポリプロピレンロープ  
(長さ各種)



ゴムウェイト  
付き

\*製品重量に標準付属品は含まれません。