

HANTA

アスファルトスプレーヤ総合カタログ Asphalt sprayer General Leaflet



エア式 CSKシリーズ

手撒き(手動ポンプ式)

CSK-10 撥型

商品コード: 1023



CSK-10は手押しポンプ式で、空気圧を利用して乳剤を散布する極小現場に適した手軽なタイプです。洗浄液タンクが付いたツインポンプ式で、ノズル目詰まり防止用洗浄装置付きです。

手撒き及びジョイント散布(手動ポンプ式)

CSK-10J 撥型

商品コード: 1037



CSK-10Jは切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカバ施工時等のライン状散布(高さ及び幅調整可能)に最適です。

型 式	CSK-10	CSK-10J
散 布 能 力	扇形=約3.25~4.16 ℓ/min	円形(オプション)=約3.53~5.04 ℓ/min
ノズル		(3/8") 1個
ジョイント散布装置		標 準
全 体 洗 浄		液洗浄用タンク付及びエア洗浄
動 力 源		手動ポンプ式
ホース(散布)		2m
散 布 圧 力		約0.1~0.2MPa[約1~2kg/cm ²]
車 輪	180φ(ソリッド)	180φ(ソリッド)及び75φ(ソリッド)
乳 剤 タ ン ク		約20 ℓ
質 量	約30kg	約38kg
寸 法 (幅 × 長 × 高)	約380×540×950mm	約550×540×950mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。

アスファルトディストリビュータ

少量散布から多量散布まで対応したHANTAのディストリビュータシリーズ。

薄・厚撒き両用(エア式)

NEW DSA-T/DSA-DT (W) シリーズ

- 自走式・地上操作
- トラックM.P.T.O.空圧式
- 温水加熱ヒータ搭載(DSA-DT (W))



※ DS-FGT (F) / DS-FCT (F) ギャー式もあります。



※ 写真はDSA-DT (W) 特別仕様含む

・カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
・掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。

・掲載写真はカタログ用にボースをつけて撮影したものです。
・掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

HANTA 範多機械株式会社

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号

札幌営業所 〒063-0850 札幌市西区八軒10条西12丁目2番43号 TEL (011) 633-2125 代 FAX (011) 633-2135
 仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町3丁目3番5号 TEL (022) 235-1571 代 FAX (022) 235-1419
 東京営業所 〒175-0091 東京都板橋区三園1丁目50番15号 TEL (03) 3979-4311 代 FAX (03) 3979-4316
 鎌倉サービスセンター 〒351-0115 埼玉県和光市新倉7丁目14番2号 TEL (048) 423-8680 代 FAX (048) 423-8681
 中部営業所 〒491-0824 一宮市丹陽町九日市場字宮浦1340番地 TEL (0586) 85-8812 代 FAX (0586) 85-8815
 大阪営業所 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 TEL (06) 6473-1741 代 FAX (06) 6472-5414
 中国営業所 〒733-0012 広島市佐伯区石内北5丁目4番4号 TEL (082) 533-7445 代 FAX (082) 533-7446
 福岡営業所 〒812-0002 福岡市博多区空港前1丁目9番8号 TEL (092) 611-0995 代 FAX (092) 611-0997

ホームページアドレス <http://www.hantak.co.jp>

Cat. No. CS総合-4 (S) 110320

ギヤード式 CSMシリーズ

ハンディ式
CSM-15H

商品コード: 1034



本機は一人で持ち運び可能な小規模散布に適した小型軽量のスプレーです。1斗缶・ペール缶・ドラム缶等あらゆる容器から直接散布可能です。ポンプ及びリリース（内蔵式）はオイルカップ付きですのでワンタッチで瞬時に洗浄でき、吸入不能に対応できます。本体は共通で台車式又はジョイント散布装置付きにすることができます。

台車式
CSM-15T

商品コード: 1035



本機はCSM-15Hに台車を装着し、1斗缶又はペール缶及び洗浄容器（10ℓ）をセットできます。1斗缶又はペール缶から直接散布可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

ジョイント散布装置付
CSM-15TJ

商品コード: 1036



本機はCSM-15Tにジョイント散布装置を装着したもので、切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカーバ施工時等のライン状散布（高さ及び幅調整可能）に使用できます。又、一本置きも可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

型 式	CSM-15H	CSM-15T	CSM-15TJ
散布能力		扇形=約15ℓ/min 円形=約8ℓ/min	
ノズル		扇形及び円形(1/2)各1個	手置き用扇形及び円形(1/2)各1個及びジョイント用(1/4)1個
ジョイント散布装置			有
動力源		ガソリンエンジン2.1kW [2.9ps]	
ポンプ駆動方式		直結式	
ポンプ洗浄		液洗浄(オイルカップ)	
全体洗浄			10ℓ入り容器
安全弁		内蔵式	
ホース(散布)×(吸入)		5m×2.5m	
散布圧力		約0.1MPa [約1kg/cm ²]	
車輪		前輪(ソリッド)100φブレーキ付 後輪(ソリッド)200φ	
質量	約34kg	約50kg	約57kg
寸法(幅×長×高)	約470×530×460mm	約520×1,020×750mm	約600×1,020×750mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。

ギヤード式 CS-Pシリーズ

車載式
CS-P35

商品コード: 1021



本機は中規模までの散布に適した車載式でトラックの荷台が他に有効利用でき、ドラム缶・ケトル(別売)から直接散布できます。ポンプはオイルカップ付きですので吸入不能及びポンプ洗浄に対応できます。全洗浄用携行容器(10ℓ)が取付可能(別売)です。本体は共通でリヤカーを装着できます。

リヤカー式
CS-PT35

商品コード: 1002



本機はCS-P35にリヤカーを装着したものでトラックの入れない現場でもドラム缶を載せて散布作業が可能です。全洗浄用携行容器(10ℓ)を取付可能(別売)です。

型 式	CS-P35	CS-PT35
散布能力		扇形=約23ℓ/min 円形=約10ℓ/min
ノズル		扇形及び円形(1/2)各1個
動力源		ガソリンエンジン2.9kW [4.0ps]
加熱装置		プロパンバーナ(φ40)式
LPGガス消費量		約1.5kg/時
ポンプ洗浄		液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄		10ℓ入り容器(別売)
安全弁		パイパス式
ホース(散布)×(吸入)	5m×2.5m×2.5m	5m×1.7m×0.8m
散布圧力		約0.2MPa [約2kg/cm ²]
車輪		前輪(ソリッド)130φブレーキ付 後輪(空気入り)400×8
質量	約75kg	約110kg
寸法(幅×長×高)	約413×700×621mm	約1,036×1,770×850mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。

小規模・中規模散布に最適。HANTAのアスファルトスプレーがフルラインナップ。

エアード式 CSHシリーズ

手置き(手動ポンプ式)
CSH-20

商品コード: 1041



CSH-20は、手動ポンプで空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。CSM-15Hによる散布よりさらに少量散布を必要とする現場に最適です。また乳剤供給口が大きく、漏斗を必要としません。オプションでジョイント散布装置付きにすることができます。

手置き及びジョイント散布(手動ポンプ式)
CSH-20J

商品コード: 1043



本機は、CSH-20にジョイント散布装置をセットしたもので、CSM-15Hによる散布よりさらに少量散布を必要とする現場、切削工事の垂直面へのアスファルト乳剤散布など色々な現場でご使用いただけるエアード式スプレーです。

型 式	CSH-20	CSH-20J
散布能力		円形=約1.8~2.8ℓ/min 扇形(オプション)=約3.25~4.16ℓ/min
ノズル		(1/4)1個
全体洗浄		エアード洗浄
動力源		手動ポンプ式
ホース(散布)		2.2m
散布圧力		約0.1~0.2MPa [約1~2kg/cm ²]
車輪		前輪220φ 後輪200φブレーキ付
乳剤タンク		約20ℓ
質量	約30kg	約40kg
寸法(幅×長×高)	約560×970×920mm	約770×970×920mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。

エアード式 CSBシリーズ

手置き(バッテリー・コンプレッサ式)
CSB-20

商品コード: 1047



CSB-20は、バッテリーでコンプレッサを駆動し、その空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。充電式バッテリーを使用しますので、必要に応じて充電可能です。オプションでジョイント散布装置付きにすることができます。

手置き及びジョイント散布(バッテリー・コンプレッサ式)
CSB-20J

商品コード: 1048



本機は、CSB-20にジョイント散布装置をセットしたもので、バッテリーでコンプレッサを駆動し、その空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。また、切削工事の垂直面へのアスファルト乳剤散布など色々な現場でご使用いただけるエアード式スプレーです。

型 式	CSB-20	CSB-20J
散布能力		円形=約1.8~2.8ℓ/min 扇形(オプション)=約3.25~4.16ℓ/min
ノズル		(1/4)1個
全体洗浄		エアード洗浄
動力源		バッテリー・コンプレッサ駆動式
ホース(散布)		2.2m
散布圧力		約0.1~0.15MPa [約1~1.5kg/cm ²]
車輪		前輪220φ 後輪200φブレーキ付
乳剤タンク		約20ℓ
質量	約39kg	約49kg
寸法(幅×長×高)	約560×970×920mm	約770×970×920mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。