



充電式インパクトレンチ

ソケット
別売

14.4V TW284D

18V TW285D



逆転オートストップモード搭載

ナット緩め作業での「安心と作業効率」を追求。



コンパクト

147 全長
mm

パワフル

260 N・m

(TW284Dは255N・m) ※M16高力ボルト 3秒間付随。



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために

安心と作業効率を追求



「新機能追加」

逆転オートストップモード

ナット等の不意な落下を防止！さらに緩め作業時の細かいスイッチ操作不要。



逆転オート
ストップモードを
動画でチェック！

「回転+打撃」で緩め開始



ナットが緩んだら
約**0.2秒後に**
自動停止！

※打撃しなくなった時点。
トリガを引ききった状態でのみ作動します。



さらに…

ナットを取り外す場合は
トリガを軽く引き直すだけ※

※打撃しない程度に回転。



逆転オートストップ
+
打撃力3段切替
強※1 中※1 弱※2
260 / 175 / 80N・m
▲TW284Dは255N・m



防じん・防滴の **APT**
Advanced Protection Technology

過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー

△注意：写真はイメージです。本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。



新機構 **Cスプリング式**

ソケット抜け落ち防止
Cスプリングの摩擦により、ピンを
刺す前にソケットの仮保持可能。

（注意）

・ピン以外のソケットは使用しないでください。
・必ずピンを差し込み、Oリングを取り付けて
ください。仮保持のまま使用すると、ソケットが
抜け落ちるおそれがあります。



工具キャッチャーセット品
安全帯のフック等へ素早く、
確実に引っ掛けられます。

別販売品

部番番号A-66927

近日発売予定

NEW



様々な現場で、軽快に強力締付け

コンパクト&パワフル

**BL
MOTOR**

ブラシレス
モータ搭載



コンパクト **147** 全長 mm
パワフル **260** N・m ※1
(TW284Dは255N・m)

充電式インパクトレンチ

- 部材を傷つけにくい ハンマケースカバー
- LEDライト
- バッテリー保護回路
- ソフトグリップ
- フック付



14.4V

1充電あたりの作業量(目安)
M16高力ボルト ※3 約**270**本

Li-ion 6.0Ah TW284DRGX 約55分充電
標準小売価格 67,900円(税別/ソケット別売)
バッテリーBL1460Bx2本・充電器DC18RC・ケース付



本体のみ TW284DZ
標準小売価格 25,200円(税別/ソケット別売)
バッテリー・充電器・ケース別売



18V

1充電あたりの作業量(目安)
M16高力ボルト ※3 約**330**本

Li-ion 6.0Ah TW285DRGX 約55分充電
標準小売価格 71,900円(税別/ソケット別売)
バッテリーBL1860Bx2本・充電器DC18RC・ケース付



本体のみ TW285DZ
標準小売価格 26,500円(税別/ソケット別売)
バッテリー・充電器・ケース別売



※1 M16高力ボルト 3秒締付け時。 ※2 M12高力ボルト 3秒締付け時。 ※3 3秒締付け時、数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。【カタログ内で使用されている写真のソケットは全て別販売品です】

主要機能

モデルNo.	角ドライブ sq(mm)	締付け能力	最大締付け トルク(N・m)	打撃 モード	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含)	振動3軸 合成値(m/s ²)	標準 付属品	1充電あたりの作業量(目安)※3
TW284D	12.7	普通ボルト: M10~M20	255	強	0~2,800	0~3,500	147×79×249	1.6	14.0	フック	約270本
				中	0~2,100	0~2,600					
				弱	0~1,600	0~1,800					
				強	0~2,800	0~3,500					
TW285D		高力ボルト: M10~M16	260	中	0~2,100	0~2,600	147×79×249	1.7	11.5	フック	約330本
				弱	0~1,600	0~1,800					
				強	0~2,800	0~3,500					
				中	0~2,100	0~2,600					

※1 強度区分10T、高力ボルト3秒締付け時。 ※2 EN60745-2-2規格に基づき測定。 ※3 3秒締付け時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

別販売品

●リチウムイオンバッテリー **LXT**

※Li-ion 6.0Ah以上のバッテリーは「LXT」マークの印刷。または印刷されている製品のみで使えます。型番HP454D・DF454D・JN160D/161Dは除く。

Li-ion
6.0Ah

容量表示 + 自己診断機能

BL1460B

部品番号
A-60660
21,200円
約55分充電

Li-ion
6.0Ah

容量表示 + 自己診断機能

BL1860B

部品番号
A-60464
23,200円
約55分充電

14.4V 18V

●急速充電器
DC18RC

部品番号JPADC18RC
16,000円

充電完了メロディ付♪

●2口急速充電器
2本“同時に”急速充電!

DC18RD


部品番号JPADC18RD
26,700円

充電完了メロディ付♪

スマートフォン等が充電可能(USB)

※規格仕様により使用できない場合があります。

六角ソケット (ピン、リング付)



角ドライブ(sq) 12.7mm

ソケット 呼 称	部品番号	価 格	ソケットサイズ (mm)						適用ボルト (参考)			ピン (標準付属品)	リング (標準付属品)	
			A	L ₁	L ₂	L ₃	d	D	メートルネジ		インチ ネジ			
									JIS JIS	JIS				
														上段は部品番号 下段は価格
12-75	A-43169	4,500円	12	20	57	75	12.5	18	コーン用W ₁₆ W ₈	—	256065-3 90円	213370-0 90円		
17-38	A-43212	800円	17	13	22	38	14	26	—	M10	M10	W ₈	268066-1 90円	213397-0 90円
17-52	A-43228	1,200円		17	36	52			—	—	—	—		
19-38	A-43234	950円	19	13	22	38	16	28	—	M12	—	W ₁₆	213398-8 90円	—
19-52	A-43240	1,200円		19	36	52			—	—	—	—		
19-78	A-43256	1,700円	19	62	78	—	26.7	—	—	—	—	—	268057-9 90円	213399-6 90円
21-38	A-43262	1,000円		21	14	22								
21-52	A-43278	1,500円	21	36	52	—	16	30	—	—	M12	W ₁₂	213398-8 90円	213399-6 90円
21-78	A-43284	1,700円		21	62	78								
21-150	A-43290	5,700円	21	136	150	16	32.5	—	—	—	—	—	256187-8 90円	213405-7 90円
22-38	A-43309	1,000円		22	15	22								
22-52	A-43315	1,500円	22	24	36	52	19	32	M12	M14	—	—	268057-9 90円	213399-6 90円
23-38	A-43321	1,100円	23	15	22	38	19	32	—	—	M14	W ₁₆	213398-8 90円	213399-6 90円
23-52	A-43337	1,500円		23	24	36			52	—	—	—		
24-45	A-43343	1,200円	24	20	29	45	19	35	—	M16	—	—	213398-8 90円	213399-6 90円
24-52	A-43359	1,600円		24	24	36			52	32	—	—		
26-50	A-43365	1,100円	26	24	34	50	—	36	—	—	M16	W ₈	268057-9 90円	—
26-78	A-43371	1,700円		26	62	78			—	—	—	—		
27-50	A-43387	1,500円	27	24	34	50	—	38.7	M16	M18	—	—	213398-8 90円	—
27-78	A-43393	2,000円		27	62	78								
30-50	A-43402	1,700円	30	24	34	50	—	42	—	M20	—	—	—	—
30-78	A-43418	2,200円		30	62	78								

●エクステンションバー
狭い場所、通常のソケットでは
届かない所にご利用下さい。

角ドライブ(sq) 12.7mm

全長 (mm)	部品番号	価 格	ピン (標準付属品)	リング (標準付属品)
100	A-43599	2,000円	256187-8 90円	213405-7 90円

●ユニバーサルジョイント
本機とソケットがまっすぐに
ならない場所、狭い場所
でご利用下さい。

角ドライブ(sq) 12.7mm

全長 (mm)	部品番号	価 格	ピン (標準付属品)	リング (標準付属品)
84	A-43636	5,500円	256187-8 90円	213405-7 90円

●ビットアダプタ
スクリュードライバとしての
ネジの締付け作業に。

部品番号	価 格	ピン (標準付属品)	リング (標準付属品)
A-43664	3,700円	256095-3 90円	213370-0 90円

●工具キャッチャーセット品
安全帯のフック等へ、素早く
確実に引っ掛けられます。

部品番号 A-66927 近日常売予定

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- 振動3軸合成値の詳細は JEMA ((社) 日本電機工業会) ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>) をご参照ください。
- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2017年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14560-1 EBCA3-201708